

Bir damla Bin verim...



Yassı Borularımız (LS 17 mm/LSG 22,2 mm)

EOLOS

- Eksiz olarak tek parçada imal edildiğinden yüksek basınçta da emniyetle çalışan ve kendi kendini temizleyen damlatıcısı sayesinde dayanıklı bir boru tipidir.
- Uzun damlatıcı labirenti sayesinde sorunsuzca çalışır.
- Sağlam damlatıcısı sayesinde defalarca emniyetle toplanıp sarılabilir,
- Çeşitli damlatıcı debisi, damlatıcı masafesi ve et kalınlıklarında imal edildiğinden her çeşit şartlarda sistemi kurmada kolaylık sağlar.
- Uzatma mesafesi diğerlerine göre fazladır.

EOLOS iç çapı 17 ve 22,2 mm imal edilmektedir. İç çapı sabit olduğu için projelendirmede kolaylık sağlar. Geniş kanallı ve yüksek türbülanslı su akışı sağlayan damlatıcı sayesinde uzatma mesafesi boyunca her damlalıktan eşit miktarda su damlar. EOLOS 6 milden 36 mile et kalınlığında ve 0.7-1.3-1.6-2.6 l/saat debili olarak imal edilmektedir. Damlalık arası mesafesi arzuya bağlı olarak belirlenen aralıklarda üretilmektedir. (20 cm, 25 cm, 30 cm, 33 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 75 cm, 80 cm, 100 cm)

Eurodrip
Damla
Sulama
Sistemleri